

Economique et sûr

combipress

= Outils + Push & Stay
+ Non serti-non étanche

Exclusif chez **SANHA®**

SANHA®-Therm

Systèmes à sertir en acier carbone -

Raccords en acier carbone pour circuits fermés,
avec compatibilité de l'outillage,
„non serti, non étanche“ et Push & Stay

SANHA®
passe partout

SANHA®-Therm | SANHA®-Therm Industry

économique – fiable – pratique

Système de raccords à sertir galvanisés en acier carbone ainsi que tubes en acier carbone galvanisé pour des installations de chauffage, d'air comprimé ou autres systèmes d'extinction.

Chez SANHA, l'installateur est au premier plan. C'est pourquoi nos produits vous séduiront par leurs avantages pratiques:

Compatibilité de l'outillage !

Afin d'éviter des problèmes pendant l'installation, tous nos produits sont développés afin de garantir une compatibilité parfaite de l'outillage. Cela veut dire que vous pouvez, avec vos outils déjà disponibles, travailler de manière professionnelle, avec rapidité et sécurité, tout en évitant des erreurs irréversibles.

Économiquement avantageux !

L'Acier carbone est un matériau idéal pour des circuits fermés comme des installations de chauffage, solaires et des réseaux d'incendie, mais aussi pour des applications d'air comprimé et des systèmes de refroidissement. Les combinaisons entre les différents tubes et raccords avec joints haute température FKM montés en usine sont des solutions de réalisation particulièrement économiques.

Orienté vers la pratique !

Les tubes SANHA®-Therm sont aussi disponibles en longueurs de 3 m et facilitent ainsi le transport.

combipress
= Outils + Push & Stay
+ Non serti-non étanche
Exclusif chez SANHA®



Joint FKM résistant aux fortes chaleurs
Votre avantage:
Sécurité unique
jusqu'à 160 °C

Le raccord reste sur le tube par la fonction innovante Push & Stay
Votre avantage: Une plus grande facilité d'installation

Compatibilité complète de l'outillage
Votre avantage: Utilisation de vos outils actuels, sans aucun effort supplémentaire et sans risque

Non serti, non étanche
Votre avantage: Sécurité absolue pour l'installateur

Convient pour de nombreuses applications fermées

Les raccords du système SANHA®-Therm sont fournis avec des joints noirs EPDM montés en usine et les raccords du système SANHA®-Therm Industry sont pourvus de joints rouges FKM utilisés pour différents types fluides et des températures élevées. Par ailleurs, ils répondent parfaitement aux obligations de conformité. Par le fait de la gamme étendue de raccords et tubes en acier carbone, le système SANHA®-Therm peut être utilisé pour de nombreuses applications:

SANHA®-Therm [24000]	SANHA®-Therm Industry [28000]
Joint: EPDM [noir]	Joint: FKM [rouge]
Température de service: - 30 °C – + 120 °C	Température de service: - 20 °C – + 160 °C (en fonction du milieu)
Applications: • Chauffage Circuits fermés [tubes DZ exclus] • Systèmes solaires • Systèmes de refroidissement* • Air comprimé [sec, ≤ 25 mg/m³] • Glycols	Applications: • Systèmes solaires • Systèmes de refroidissement* • Air comprimé [sec] • Glycols

Conditions opérationnelles

Eau et solutions aqueuses d ≤ 108 mm 16 bar
Gaz techniques [non-toxique, non-inflammable] d ≤ 108 mm 16 bar
Type de filetage Filetage de raccordement: filetage R/Rp selon EN 10226
Filetage de fixation [écrou] filetage G selon ISO 228

Soyez attentifs à la documentation technique et aux instructions de montage.
* Contactez notre service technique pour plus de détails.

Dans le cadre d'exigences élevées en matière de protection contre la corrosion (exemple: placement dans une chapelle), un revêtement approprié est nécessaire. Les matériaux d'isolation à cellules fermées ou isolation en fibres minérales recouverte d'aluminium ont déjà fait leurs preuves. Une solution pratique, économique et sûre est le système NiroTherm en acier inoxydable ou la combinaison de tubes NiroTherm® avec des raccords NiroSan® en acier inoxydable.

Convient parfaitement: SANHA®-Therm tubes d'installation

Série 24000 / 24500

- Galvanisés à l'extérieur
- Tubes de précision galvanisés en acier non allié, soudés longitudinalement
- Résistants à la pression et à parois minces E 195 [RST 34-2] avec numéro de matériau 1.0034, selon la norme EN 10305-3, état de livraison + CR1.

DZ Série 24000-DZ

- Tubes de précision, soudés longitudinalement et à parois minces en acier non allié.
- Les tubes sont fabriqués en acier galvanisé en bande [Sendzimir] selon la norme EN 10346. Le matériau en bande est un éprouvé E195 [RST 34-2] avec numéro de matériau 1.0034, selon la norme EN 10305-3, état de livraison +CR2.
- Disponible dans les dimensions de 22 à 108 mm [gamme sécurité incendie].

Série 24000# / 24500#

- Tubes en acier non allié galvanisés à chaud à parois minces E195 avec numéro de matériau 1.0034 selon EN 10305-3
- À déformation souple
- Soudure invisible
- Surfaces propres, sèches et sans graisse

SANHA®-Therm | SANHA®-Therm Industry gamme de produits

Tube normé

en acier C 1.0034

24000 en barres de 6 m		24500 en barres de 3 m	
N° article	mm	N° article	mm
12400012	12 x 1,2	12450012	12 x 1,2
12400015	15 x 1,2	12450015	15 x 1,2
12400018	18 x 1,2	12450018	18 x 1,2
12400022	22 x 1,5	12450022	22 x 1,5
12400028	28 x 1,5	12450028	28 x 1,5
12400035	35 x 1,5	12450035	35 x 1,5
12400042	42 x 1,5	12450042	42 x 1,5
12400054	54 x 1,5	12450054	54 x 1,5
12400067	67 x 1,5	12450067	67 x 1,5
12400076	76,1 x 2,0	12450076	76,1 x 2,0
12400089	88,9 x 2,0	12450089	88,9 x 2,0
12310063	108 x 2,0	124500108	108 x 2,0

24000# en barres de 6 m		24500# en barres de 3 m	
N° article	mm	N° article	mm
12400012#	12 x 1,2	12450012#	12 x 1,2
12400015#	15 x 1,2	12450015#	15 x 1,2
12400018#	18 x 1,2	12450018#	18 x 1,2

Pour sprinkler, air comprimé,
circuits fermés de refroidissement

24000-DZ
d'installation électrozingués
(à l'intérieur et à l'extérieur),
en barres de 6 m

N° article	mm
124000DZ18	18 x 1,5
124000DZ22	22 x 1,5
124000DZ28	28 x 1,5
124000DZ35	35 x 1,5
124000DZ42	42 x 1,5
124000DZ54	54 x 1,5
124000DZ76	76,1 x 2,0
124000DZ89	88,9 x 2,0
124000DZ108	108 x 2,0

Gamme de raccords

HT Dimensions sont aussi disponibles sous différents numéros d'article chez: SANHA®-Therm Industry

24001 A Courbe 90° Mâle Femelle		
	N° article	mm
	124001A12	12
	124001A15	15 HT
	124001A18	18 HT
	124001A22	22 HT
	124001A28	28 HT
	124001A35	35 HT
	124001A42	42 HT
	124001A54	54 HT
	124001A67	67
	124001A76	76,1 HT
	124001A89	88,9 HT
	124001A108	108 HT

24040 Courbe 45° Mâle Femelle		
	N° article	mm
	12404012	12
	12404015	15 HT
	12404018	18 HT
	12404022	22 HT
	12404028	28 HT
	12404035	35 HT
	12404042	42 HT
	12404054	54 HT
	12404067	67
	12404076	76,1 HT
	12404089	88,9 HT
	124040108	108 HT

24002 A Courbe 90° Femelle		
	N° article	mm
	124002A12	12
	124002A15	15 HT
	124002A18	18 HT
	124002A22	22 HT
	124002A28	28 HT
	124002A35	35 HT
	124002A42	42 HT
	124002A54	54 HT
	124002A67	67
	124002A76	76,1 HT
	124002A89	88,9 HT
	124002A108	108 HT

24041 Courbe 45° Femelle		
	N° article	mm
	12404112	12
	12404115	15 HT
	12404118	18 HT
	12404122	22 HT
	12404128	28 HT
	12404135	35 HT
	12404142	42 HT
	12404154	54 HT
	12404167	67
	12404176	76,1 HT
	12404189	88,9 HT
	124041108	108 HT

24002 G Courbe 90° Femelle filetage Femelle		
	N° article	mm
	124002G2234	22 x 3/4 HT
	124002G2812	28 x 1/2 HT
	124002G281	28 x 1 HT
	124002G3512	35 x 1/2 HT
	124002G35114	35 x 1 1/4 HT
	124002G42112	42 x 1 1/2 HT

24003 Coude d'ajustage 90° Mâle		
	N° article	mm
	12400315	15
	12400318	18
	12400322	22
	12400328	28
	12400335	35
	12400342	42
	12400354	54

24085 Chapeau de gendarme à sertir Femelle		
	N° article	mm
	12408515	15
	12408518	18
	12408522	22
	12408528	28

24086 Clarinette à sertir Mâle Femelle		
	N° article	mm
	12408612	12
	12408615	15
	12408618	18
	12408622	22
	12408628	28

24087 Chapeau de gendarme à sertir

Mâle



N° article	mm
12408718	18

24090 G Coude 90°

Femelle | filetage Femelle



N° article	mm
124090G1238	12 x 3/8
124090G1512	15 x 1/2 HT
124090G1812	18 x 1/2 HT
124090G2212	22 x 1/2 HT
124090G2234	22 x 3/4 HT
124090G2812	28 x 1/2 HT
124090G281	28 x 1 HT
124090G35114	35 x 1 1/4 HT
124090G42112	42 x 1 1/2 HT
124090G542	54 x 2 HT

24092 G Coude 90°

Femelle | filetage Mâle



N° article	mm
124092G1238	12 x 3/8 HT
124092G1538	15 x 3/8 HT
124092G1512	15 x 1/2 HT
124092G1812	18 x 1/2 HT
124092G2234	22 x 3/4 HT
124092G281	28 x 1 HT
124092G35114	35 x 1 1/4 HT
124092G42112	42 x 1 1/2 HT
124092G542	54 x 2 HT

24130 G Té

Femelle | filetage Femelle



N° article	mm
124130G1212	12 x 1/2 x 12 HT
124130G1512	15 x 1/2 x 15 HT
124130G1812	18 x 1/2 x 18 HT
124130G2212	22 x 1/2 x 22 HT
124130G2234	22 x 3/4 x 22 HT
124130G2812	28 x 1/2 x 28 HT
124130G2834	28 x 3/4 x 28 HT
124130G281	28 x 1 x 28 HT
124130G3512	35 x 1/2 x 35 HT
124130G3534	35 x 3/4 x 35 HT
124130G351	35 x 1 x 35 HT
124130G4212	42 x 1/2 x 42 HT
124130G4234	42 x 3/4 x 42 HT
124130G5412	54 x 1/2 x 54 HT
124130G7634	76,1 x 3/4 x 76,1 HT
124130G8934	88,9 x 3/4 x 88,9 HT
124130G10834	108 x 3/4 x 108 HT

24130 Té

Femelle



N° article	mm
12413012	12
12413015	15 HT
12413018	18 HT
12413022	22 HT
12413028	28 HT
12413035	35 HT
12413042	42 HT
12413054	54 HT
12413067	67
12413076	76,1 HT
12413089	88,9 HT
124130108	108,0 HT
124130121512	12 x 15 x 12
124130151215	15 x 12 x 15
124130151815	15 x 18 x 15
124130152215	15 x 22 x 15
124130181515	18 x 15 x 15
124130181518	18 x 15 x 18 HT
124130181815	18 x 18 x 15
124130182218	18 x 22 x 18
124130221222	22 x 12 x 22
124130221515	22 x 15 x 15
124130221518	22 x 15 x 18
124130221522	22 x 15 x 22 HT
124130221818	22 x 18 x 18
124130221822	22 x 18 x 22 HT
124130222215	22 x 22 x 15
124130222218	22 x 22 x 18
124130222822	22 x 28 x 22
124130281522	28 x 15 x 22
124130281528	28 x 15 x 28 HT
124130281822	28 x 18 x 22
124130281828	28 x 18 x 28 HT
124130282222	28 x 22 x 22
124130282228	28 x 22 x 28 HT
124130282815	28 x 28 x 15
124130282818	28 x 28 x 18

N° article	mm
124130282822	28 x 28 x 22
124130283528	28 x 35 x 28
124130351535	35 x 15 x 35 HT
124130351835	35 x 18 x 35 HT
124130352222	35 x 22 x 22
124130352228	35 x 22 x 28
124130352235	35 x 22 x 35 HT
124130352828	35 x 28 x 28
124130352835	35 x 28 x 35 HT
124130353522	35 x 35 x 22
124130353528	35 x 35 x 28
124130421542	42 x 15 x 42 HT
124130422242	42 x 22 x 42 HT
124130422842	42 x 28 x 42 HT
124130423535	42 x 35 x 35
124130423542	42 x 35 x 42 HT
124130542254	54 x 22 x 54 HT
124130542854	54 x 28 x 54 HT
124130543554	54 x 35 x 54 HT
124130544254	54 x 42 x 54 HT
124130672867	67 x 28 x 67
124130673567	67 x 35 x 67
124130674267	67 x 42 x 67
124130675467	67 x 54 x 67
124130762276	76,1 x 22 x 76,1 HT
124130762876	76,1 x 28 x 76,1 HT
124130763576	76,1 x 35 x 76,1 HT
124130764276	76,1 x 42 x 76,1 HT
124130765476	76,1 x 54 x 76,1 HT
124130766776	76,1 x 67 x 76,1
124130895489	88,9 x 54 x 88,9 HT
124130897689	88,9 x 76,1 x 88,9 HT
12413010854108	108 x 54 x 108 HT
12413010867108	108 x 67 x 108
12413010876108	108 x 76,1 x 108 HT
12413010889108	108 x 88,9 x 108 HT

24180 Raccord en croix
pour le croisement sans mélange de
tuyaux à un niveau, chromé

N° article	mm
12418015	15
1241801512	15 x 12
1241801812	18 x 12
1241802212	22 x 12
1241802215	22 x 15

24181.1 Raccord en croix
2 niveaux

N° article	mm
12418115.1	15
1241811815.1	18 x 15
1241812215.1	22 x 15
1241812218.1	22 x 18
1241812815.1	28 x 15
1241812818.1	28 x 18

Gamme de raccords

HT Dimensions sont aussi disponibles sous différents numéros d'article chez: SANHA®-Therm Industry

24130 L Té, longue branche Femelle			
	N° article	mm	
	124130L15	15	HT

24240 Manchon réduit Femelle			
	N° article	mm	
	1242401512	15 x 12	HT
	1242401812	18 x 12	HT
	1242401815	18 x 15	HT
	1242402215	22 x 15	HT
	1242402218	22 x 18	HT
	1242402815	28 x 15	HT
	1242402818	28 x 18	HT
	1242402822	28 x 22	HT
	1242403522	35 x 22	HT
	1242403528	35 x 28	HT
	1242404222	42 x 22	HT
	1242404228	42 x 28	HT
	1242404235	42 x 35	HT
	1242405428	54 x 28	HT
	1242405435	54 x 35	HT
	1242405442	54 x 42	HT

24243 G Mamelon mixte Femelle filetage Mâle			
	N° article	mm	
	124243G1238	12 x 3/8	HT
	124243G1538	15 x 3/8	HT
	124243G1512	15 x 1/2	HT
	124243G1534	15 x 3/4	HT
	124243G1812	18 x 1/2	HT
	124243G1834	18 x 3/4	HT
	124243G2212	22 x 1/2	HT
	124243G2234	22 x 3/4	HT
	124243G221	22 x 1	HT
	124243G2834	28 x 3/4	HT
	124243G281	28 x 1	HT
	124243G28114	28 x 1 1/4	HT
	124243G351	35 x 1	HT
	124243G35114	35 x 1 1/4	HT
	124243G42114	42 x 1 1/4	HT
	124243G42112	42 x 1 1/2	HT
	124243G542	54 x 2	HT
	124243G67212	67 x 2 1/2	HT
	124243G76212	76,1 x 2 1/2	HT
	124243G763	76,1 x 3	HT
	124243G893	88,9 x 3	HT
	124243G1084	108 x 4	HT

24250 Mamelon de transition avec écrou, à emboîter			
	N° article	mm	
	12425028337	28 x 33,7	HT
	12425035424	35 x 42,4	HT
	12425042483	42 x 48,3	HT
	12425054603	54 x 60,3	HT
	124250761761	76,1 x 76,1	HT
	124250889889	88,9 x 88,9	HT
	124250108114	108 x 114	HT

24270 Manchon Femelle			
	N° article	mm	
	12427012	12	
	12427015	15	HT
	12427018	18	HT
	12427022	22	HT
	12427028	28	HT
	12427035	35	HT
	12427042	42	HT
	12427054	54	HT
	12427067	67	
	12427076	76,1	HT
	12427089	88,9	HT
	124270108	108	HT

24270 G Mamelon mixte Femelle filetage Femelle			
	N° article	mm	
	124270G1212	12 x 1/2	HT
	124270G1512	15 x 1/2	HT
	124270G1812	18 x 1/2	HT
	124270G1834	18 x 3/4	HT
	124270G2212	22 x 1/2	HT
	124270G2234	22 x 3/4	
	124270G221	22 x 1	HT
	124270G2812	28 x 1/2	HT
	124270G2834	28 x 3/4	HT
	124270G281	28 x 1	HT
	124270G28114	28 x 1 1/4	HT
	124270G351	35 x 1	HT
	124270G35114	35 x 1 1/4	HT
	124270G35112	35 x 1 1/2	HT
	124270G42114	42 x 1 1/4	HT
	124270G42112	42 x 1 1/2	HT
	124270G54112	54 x 1 1/2	HT
	124270G542	54 x 2	HT
	124270G67212	67 x 2 1/2	HT
	124270G76212	76 x 2 1/2	HT
	124270G893	88,9 x 3	HT

24246 G Raccord droit Mâle filetage Femelle			
	N° article	mm	
	124246G1212	12a x 1/2	
	124246G1512	15a x 1/2	
	124246G1812	18a x 1/2	
	124246G1834	18a x 3/4	
	124246G2212	22a x 1/2	
	124246G2234	22a x 3/4	

24280 G Mamelon de transition Mâle filetage Mâle			
	N° article	mm	
	124280G1212	12a x 1/2	
	124280G1512	15a x 1/2	
	124280G1812	18a x 1/2	
	124280G1834	18a x 3/4	
	124280G2212	22a x 1/2	
	124280G2234	22a x 3/4	

24270 S Manchon couissant Femelle			
	N° article	mm	
	124270S12	12	
	124270S15	15	HT
	124270S18	18	HT
	124270S22	22	HT
	124270S28	28	HT
	124270S35	35	HT
	124270S42	42	HT
	124270S54	54	HT
	124270S67	67	
	124270S76	76,1	HT
	124270S89	88,9	HT
	124270S108	108	HT

24301 Bouchon Femelle			
	N° article	mm	
	12430112	12	HT
	12430115	15	HT
	12430118	18	HT
	12430122	22	HT
	12430128	28	HT
	12430135	35	HT
	12430142	42	HT
	12430154	54	HT
	12430167	67	
	12430176	76,1	
	12430189	88,9	
	124301108	108	

24243 Mamelon réduit

Mâle | Femelle



N° article	mm	
1242431512	15a x 12	
1242431812	18a x 12	
1242431815	18a x 15	HT
1242432215	22a x 15	HT
1242432218	22a x 18	HT
1242432815	28a x 15	
1242432818	28a x 18	HT
1242432822	28a x 22	HT
1242433522	35a x 22	HT
1242433528	35a x 28	HT
1242434222	42a x 22	
1242434228	42a x 28	HT
1242434235	42a x 35	HT
1242435435	54a x 35	HT
1242435442	54a x 42	HT
1242436728	67a x 28	
1242436735	67a x 35	
1242436742	67a x 42	
1242436754	67a x 54	
1242437635	76,1a x 35	HT
1242437642	76,1a x 42	HT
1242437654	76,1a x 54	HT
1242437667	76,1a x 67	
1242438954	88,9a x 54	HT
1242438976	88,9a x 76,1	HT
12424310842	108a x 42	HT
12424310854	108a x 54	HT
12424310867	108a x 67	
12424310876	108a x 76,1	HT
12424310889	108a x 88,9	HT

24359 G Demi-union, à joint plat

Femelle



N° article	mm	
124359G1534	15 x 3/4	HT
124359G1834	18 x 3/4	HT
124359G181	18 x 1	HT
124359G2234	22 x 3/4	HT
124359G221	22 x 1	HT
124359G22114	22 x 1 1/4	HT
124359G28114	28 x 1 1/4	HT
124359G28112	28 x 1 1/2	HT
124359G35112	35 x 1 1/2	HT
124359G352	35 x 2	HT
124359G42134	42 x 1 3/4	HT
124359G422	42 x 2	HT
124359G54238	54 x 2 3/8	HT
124359G763	76,1 x 3	HT
124359G89312	88,9 x 3 1/2	HT

**24333 G Raccord union fileté,
3 pièces, à joint plat**

Femelle | filetage Mâle



N° article	mm	
124333G1512	15 x 1/2	HT
124333G1812	18 x 1/2	HT
124333G2234	22 x 3/4	HT
124333G221	22 x 1	HT
124333G281	28 x 1	HT
124333G35114	35 x 1 1/4	HT
124333G42112	42 x 1 1/2	HT
124333G542	54 x 2	HT

**24330 Raccord union droit,
3 pièces, à joint plat**

Femelle



N° article	mm	
12433015	15	HT
12433018	18	HT
12433022	22	HT
12433028	28	HT
12433035	35	HT
12433042	42	HT
12433054	54	HT

24580.1 Pièce croisée Té
pour le croisement sans mélange de tuyaux en maintenant une hauteur de structures minimale (sans boîte isolante)

N° article	mm
1245801151215	15 x 12 x 15
124580115	15
1245801181218	18 x 12 x 18
1245801181518	18 x 15 x 18
1245801221522	22 x 15 x 22
1245801221822	22 x 18 x 22

24580 Pièce croisée Té
avec boîte isolante de 50 mm, pour le croisement sans mélange de tuyaux en maintenant une hauteur de structures minimale

N° article	mm
124580151215	15 x 12 x 15
12458015	15
124580181218	18 x 12 x 18
124580181518	18 x 15 x 18
124580221522	22 x 15 x 22
1241812818.1	28 x 18

**24585 Pièce croisée, double**

N° article	mm
1245851212	12 x 12 x 270
1245851512	15 x 12 x 270

**24582 Pièce croisée, double**

N° article	mm
1245821212	12 x 12 x 500
1245821512	15 x 12 x 500
1245821515	15 x 15 x 500
1245821812	18 x 12 x 500
1245821815	18 x 15 x 500
1245822212	22 x 12 x 500
1245822215	22 x 15 x 500
1245822815	28 x 15 x 500

**24583 Pièce croisée Té**

N° article	mm
1245831512	15 x 12 x 280
1245831515	15 x 15 x 280
1245831812	18 x 12 x 280
1245831815	18 x 15 x 280
1245832212	22 x 12 x 280
1245832215	22 x 15 x 280
1245832815	28 x 15 x 280

**24584 Pièce croisée, double, avec clôture finale**

N° article	mm
1245841212	12 x 12 x 500
1245841512	15 x 12 x 500
1245841515	15 x 15 x 500
1245841812	18 x 12 x 500
1245841815	18 x 15 x 500
1245842212	22 x 12 x 500
1245842215	22 x 15 x 500



Brides en acier carbone embouti en PN 6 et PN 10/16 disponibles sur demande !

Plus d'informations dans notre catalogue ou sur www.sanha.com



SANHA®
passe partout

responsable
sustainable
fair.

Sécurité à vos côtés

SANHA® offre de véritables avantages

En tant qu'entreprise familiale, nous observons depuis plus de 50 ans un principe simple : chaque tube et chaque raccord doit apporter au client une valeur ajoutée en termes de sécurité et d'utilisation fonctionnelle à un prix équitable. C'est notre mission et, en même temps, la meilleure recommandation de nos clients satisfaits.

En tant que spécialiste des systèmes de tuyauterie, nous proposons une gamme unique de produits pour toutes les techniques de raccordement et les applications habituelles, et ce dans un seul et même magasin. Les techniques d'installation éprouvées font autant partie de notre programme que les innovations axées sur la pratique.

Vos avantages:

Une installation toujours parfaite : Nos clients sont au cœur de toutes nos activités. En tant qu'entreprise familiale, SANHA® accorde une grande importance à une relation active, étroite et à long terme avec tous ses partenaires, qu'il s'agisse de concepteurs, d'installateurs, d'entrepreneurs ou de sociétés commerciales. Avec plus de cinquante ans de service, nous nous engageons à soutenir étroitement nos clients, avec un service technique local et international très expérimenté.

Une large gamme de produits : SANHA® offre une large gamme de matériaux, de produits et de dimensions, de multiples méthodes de raccordement, avec une expertise et une expérience significatives - tout cela à partir d'un guichet unique. SANHA®, le spécialiste des tuyauteries.

Pour ce qui reste à venir : Avec une stratégie active de RSE et de durabilité, nous protégeons le climat et l'environnement, promovons le sport et la culture et sommes respectueux de nos employés et de nos partenaires.

Le service technique national SANHA® est heureux d'offrir une large gamme de services allant de la formation à l'installation, aux séminaires techniques, aux conseils de conception, aux spécifications et à l'assistance sur site selon les besoins.

SANHA GmbH & Co. KG · Im Teelbruch 80 · 45219 Essen, Deutschland
Tel. +49 2054 925-0 · Fax +49 2054 925-250 · info@sanha.com
www.sanha.com

Since 1964.



YouTube

TikTok